

HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Product ID: HDMI2VGA



De HDMI2VGA HDMI naar VGA converter zet digitale HDMI- of DVI-videosignalen om naar analoge VGA, waarbij de ingangsresolutie vanaf uw apparaat wordt omgezet in een analog signaal met dezelfde resolutie.

De converter zet ook het HDMI-audiosignaal (HDMI 2-kanaals LPCM) om naar een analog stereosignaal voor gebruik met het VGA-scherm.

De HDMI2VGA converter ondersteunt resoluties tot 1080p en is een perfecte oplossing voor het aansluiten van videokaarten (in een desktop of laptop) of consumentenelektronica zoals spelcomputers of home-theater receivers met een HDMI-poort op een VGA-scherm.

De HDMI2VGA adapter/converter is eenvoudig in het gebruik zonder ingewikkelde instellingen, en wordt geleverd met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een blu-rayspeler, spelcomputer of ander apparaat met HDMI-uitgang aan op een analoog VGA-scherm.
- Sluit een notebook of pc met DVI- of HDMI-uitgang aan op een analoge VGA-monitor/projector.

Eigenschappen

- Met VGA- en component-video(YPbPr)-uitgangen
- Voldoet aan HDCP 1.1 en DVI
- Ingebouwde EDID
- Aparte audio- en video-uitgangen

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	3,5 mm stereoaudio VGA Component
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI® LPCM 2-kanaals ingang
	Ondersteunde resoluties	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480 HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	PC-resoluties lager dan 1280x1024 zijn mogelijk met meerdere verversingsfrequenties; 60Hz mogelijk op elke resolutie Audio van computer waarop macOS draait is niet ondersteund Wanneer de VGA-naar-component-breakoutkabel wordt gebruikt, is de maximale resolutie 720i
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (rood)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1.2A
	Vermogensopname	6
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	76 mm [3 in]
	Gewicht product	181 g [6.4 oz]
	Hoogte product	9.2 cm [3.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	76 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	60 mm [2.4 in]
	Package Length	11.8 cm [4.6 in]
	Package Width	21 cm [8.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	536 g [18.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-naar-VGA-converter met audio
		1 - VGA-naar-component breakout-kabel
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.