

## 7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaat met SPDIF Digitale Audio

Product ID: ICUSBAUDIO7D



Deze veelzijdige externe USB-geluidskaat / audio-adapter biedt een hoogwaardige oplossing voor het upgraden van het geluid van uw pc of laptop.

De USB-geluidskaat biedt betrouwbare USB-audio en wordt aangesloten op een computer via een enkele USB 2.0-aansluiting. Het biedt een indrukwekkende externe audio-oplossing die direct tussen systemen kan worden omgewisseld, zonder voor de installatie de behuizing van de computer te hoeven openen.

De externe USB-geluidskaat ondersteunt analoge en digitale 2- tot 7.1-kanaals audiotoeepassingen en is een kosteneffectieve upgrade van het ingebouwde / on-board geluid, die uw desktopcomputer / laptop verandert in een home theater geluidssysteem.

De externe USB-geluidskaat heeft een gebruiksvriendelijke volumeregelaar en twee externe microfooningangen - een comfortabele oplossing voor elke audioapplicatie die hoogwaardig geluid met meerdere ingangen vereist en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analogo afspele en opnemen of 48 KHz voor SPDIF ondersteunt.

De externe audio-adapter is een uitermate geschikte oplossing voor home theater, gaming of multimediapresentaties en is eenvoudig te installeren via plug-and-play onder Windows XP en Windows Vista. De externe USB-geluidskaart is ontworpen als een duurzaam en betrouwbaar audiosysteem en heeft 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

*NB: De SPDIF optische passthrough poort van de audioadapter ondersteunt 2-kanaals audio, deze poort ondersteunt niet 5.1 of 7.1 audio.*

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voeg 7.1-audio toe aan een laptop of computersysteem met kleine vormfactor zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Vervang of upgrade de bestaande geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer
- Sluit uw computer aan op een home theater receiver via de optische S/PDIF-aansluiting

### Eigenschappen

- Uitgebreide 7.1-audiuitgangen via 3,5 mm mini-jacks
- Optische S/PDIF-ingang (pass-through) en -uitgang
- Twee microfooningangen
- Ingebouwde volumeknoppen
- Full-duplex opnemen en afspelen
- Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analog afspelen en opnemen of 48 KHz voor SPDIF
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

	Warranty	2 Years
<b>Hardware</b>	Chipsetcode	C-Media - CM6206
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	8 16-bits DAC-kanalen (7.1 surround sound)  Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analoog afspelen en opnemen of 48 KHz voor SPDIF  3,5 mm uitgangconnectors voor Front, Surround, Rear, Centre/bass
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	2 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk  8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	De SPDIF optische pass-through poort van de audioadapter ondersteunt 2-kanaals audio, deze poort ondersteunt niet 5.1 of 7.1 audio
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Microfoon dempen  1 - Power/Activiteit
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Vochtigheid	20% tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	90 g [3.2 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	10 cm [3.9 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]
	Package Width	16.4 cm [6.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	204 g [7.2 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB Geluidskaat

1 - USB-kabel

1 - Installatie-CD

1 - Handleiding

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.