

4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Product ID: ST124HDMI2



Met de ST124HDMI2 4-poorts high-speed HDMI® videosplitter met audio kunt u één HDMI-bron delen met tot 4 voor HDMI of DVI-D geschikte schermen/ontvangers, zonder de beeld- of geluidskwaliteit te hoeven opofferen. Montagesteunen worden meegeleverd voor een nette, probleemloze installatie.

Deze HDMI-splitter ondersteunt de volle HD-videoresoluties tot 1080p en u kunt er uw HDMI-schermen 15,2 m vandaan plaatsen. Deze veelzijdige HDMI-splitter beschikt over 3,5mm in- en uitgangen voor audio en biedt u de mogelijkheid om het bijbehorende audiosignaal mee te zenden via de HDMI-kabel of een afzonderlijk 3,5mm stereo-audiokanaal.

De ST124HDMI2 video-splitter is de perfecte aanvulling op vrijwel elke videotoepassing van hoge kwaliteit via HDMI-apparaten. Het is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zonder vervorming.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI
- Ideaal voor vergaderzalen en beurzen
- Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties
- Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met audio in de detailhandel
- Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten
- Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg

Eigenschappen

- Verdeelt een enkele HDMI-bron naar 4 HDMI-apparaten zonder signaalverlies
- Ondersteunt een breed scala aan pc- en HDTV-resoluties van VGA tot WUXGA en 480p tot 1080p
- Audiosignaal kan worden doorgegeven via HDMI of aparte 3,5mm audio-uitgangen
- Montagesteunen meegeleverd
- Voldoet aan high-speed HDMI
- Geeft DVI-videosignalen door (DVI-naar-HDMI-adapter/kabel vereist - niet inbegrepen)
- 3 keer in serie op elkaar aan te sluiten
- Ondersteunt HDCP en EDID
- LED-indicatoren voor voeding / activiteit voor elke poort
- Snel en gemakkelijk te installeren

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	HDMI
	Industriestandaarden	High-Speed HDMI®, HDCP, EDID
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	4
Prestaties	Maximale digitale resoluties	HDTV 1080p / PC 1920x1200
	Maximale kabellengte	15.2 m [50 ft]
	Ondersteunde resoluties	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (groen) / Ingangssignaal (blauw) 4 - Groene indicator poortsignaal
	Voeding	Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Voeding	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.5 cm [5.3 in]

	Gewicht product	966 g [34.1 oz]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	22 cm [8.7 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	21.4 cm [8.4 in]
	Package Width	41.1 cm [16.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2 kg [4.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-splitter
		1 - montagematerialen en schroevenset
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.