

Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K

Product ID: HDVGADP2HD



Met deze multi-input converter switch kunt u uw DisplayPort (DP), HDMI® en VGA audio-/videobronnen aansluiten op één HDMI-scherm of -projector. Met de switch kunt u automatisch of handmatig schakelen tussen uw videobronnen en dankzij de geïntegreerde signaalomzetting bespaart u de kosten en problemen van extra, vanwege de compatibiliteit vereiste adapters.

Deze veelzijdige A/V switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) op uw VGA-bronapparaat en tot 4 K bij 30 Hz op uw DisplayPort- en HDMI-videobronapparaten. Voor een nette, professionele installatie worden bij de converter switch montage materialen meegeleverd.



Bespaar tijd met één switch voor DisplayPort, HDMI en VGA

De A/V switch beschikt over HDMI-conversie, zodat u twee HDMI-bronnen en een VGA- en een DisplayPort-videobron kunt aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm, zonder dat extra adapters of scalers nodig zijn.

Moeiteloze bediening met automatische of prioriteitsomschakeling

De converter switch kan moeiteloos worden bediend, met twee verschillende automatische omschakelmodi: auto-detect switching, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd, en prioriteitsomschakeling, waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische omschakeling standaard moet worden geactiveerd. De converter switch is perfect voor digital signage, waarbij met een automatische schakeling een defect bronapparaat kan worden vervangen door een tweede bronapparaat om ongewenste video-uitval te voorkomen.

Concentreer u op uw presentatie, niet op aansluitingen in vergaderruimtes

Deze veelzijdige A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen, met HDMI-, VGA- en DisplayPort-ingangen ter ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde converter kunt u gemakkelijk verbinding maken met het scherm in de ruimte zonder extra adapters aan te hoeven sluiten. Bovendien stimuleert automatische omschakeling directe samenwerking tussen studenten of collega's, omdat u gemakkelijk een projector of ander weergaveapparaat tussen voor meerdere bronapparaten kunt gebruiken.

Indrukwekkende DisplayPort- en HDMI-beeldkwaliteit met 4K ondersteuning

De videoswitch behoudt Ultra HD 4K beeldkwaliteit tijdens het schakelen tussen de content van HDMI- en DisplayPort-bronapparaten, inclusief Blu-ray™ spelers en dvd-spelers, computersystemen, videogameconsoles, digitale kabel- en satellietboxen en A/V-ontvangers.

4K ondersteuning garandeert een hogere beeldhelderheid en -zichtbaarheid, met vier keer de resolutie van 1080p - 8,29 miljoen pixels versus 2,07 miljoen pixels. Het biedt een meer inspirerende visuele ervaring voor het publiek op vele verschillende plaatsen, inclusief congressentra, vergaderruimtes, opleidingsinstellingen en commerciële omgevingen.

Bij aansluiting op een VGA-bronapparaat ondersteunt de switch high-definition resoluties tot 1920 x 1200. Door zijn uitzonderlijke resolutie en beeldkwaliteit is deze switch ook ideaal voor uw digital signage.

De HDVGADP2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor het scherm in uw klaslokaal of vergaderruimte, omdat sprekers vele verschillende apparaten kunnen aansluiten
- Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in een thuisbioscoop
- Sluit DP-, VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze bronnen op een testbank, voor het opsporen van problemen bij verschillende computertypes

Features

- Bespaar de problemen en kosten van extra adapters met een switch die geschikt is voor VGA-, DP- en HDMI-ingangen met één HDMI-uitgang
- Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 30 Hz
- Neerwaarts compatibel met high-definition resoluties tot 1920 x 1200 of 1080p
- Inclusief montagematerialen

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI VGA DisplayPort
	AV-uitgang	HDMI
	Poorten	4
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA) 2-kanaals DisplayPort stereo audio (DP) 7.1 surround sound (HDMI)
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 at 60 Hz
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 at 30 Hz
	Ondersteunde resoluties	HDMI and DisplayPort 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
		VGA 1024 x 768 1280 x 720 (High-definition 720p) 1920 x 1080 (High-definition 1080p) 1920 x 1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 1 - Infrared Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - geselecteerde poorten LED's 1 - Status-LED
	Voeding	Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	4.1 in [10.5 cm]
	Gewicht product	21.7 oz [615 g]
	Hoogte product	1.6 in [4.1 cm]
	Lengte product	6.3 in [16.1 cm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	2.6 in [65 mm]
	Package Length	8.3 in [21.1 cm]
	Package Width	11.7 in [29.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - converter switch
		1 - Infrarood-afstandsbediening
		1 - Set schroeven
		1 - montagesteunset
		1 - set zelfklevende voetjes
		1 - RJ11-naar-RS232 converter
		1 - RJ11-kabel
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.